

Proste, a jednocześnie zaawansowane wielofunkcyjne drukarki A4 są doskonałym rozwiązaniem dla małych przedsiębiorstw, w których dużą uwagę przykładana się do elastyczności pracy.

Inteligentne, proste i kompaktowe monochromatyczne wielofunkcyjne drukarki laserowe serii MF410 zapewniają wydruki o profesjonalnej jakości. Obsługują funkcje drukowania, kopiowania, skanowania i faksu*, a także urządzenia przenośne.



Inteligentniejsza praca w biurze

- Szybki druk o profesjonalnej jakości, z szybkością nawet 33 str./min
- Drukarki są na tyle wszechstronne, że spełnią wszystkie potrzeby związane z dokumentami pomimo swoich niezwykle kompaktowych rozmiarów.
- Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 3,5"
- Pojemność na poziomie 300 (MF411dw i MF416dw) lub 550 stron (MF418x i MF419x) umożliwia pracę bez przerw.
- Technologia Quick First-Print (szybkiego pierwszego wydruku po uruchomieniu) umożliwią zespołom wydajną pracę.
- Funkcja bezpiecznego drukowania chroni dokumenty za pomocą kodu PIN, nawet w przypadku drukowania z urządzeń przenośnych.

Elastyczny sposób pracy

- Obsługa usług Apple AirPrint (iOS) i Mopria (Android) umożliwia grupie roboczej drukowanie z dowolnego urządzenia zgodnego z tymi usługami.
- Dostęp do szerokiej gamy zaawansowanych funkcji za pośrednictwem aplikacji mobilnej Canon PRINT Business.
- Możliwość łączenia urządzenia z kontem Google Cloud Print w ciągu kilku sekund.
- Dzięki łączności NFC i funkcji Touch & Print użytkownicy mogą korzystać z niemal natychmiastowego drukowania z kompatybilnych urządzeń przenośnych – wystarczy dotknąć urządzeniem znaku NFC na drukarce (tylko w MF416dw).

Usprawnione udostępnianie dokumentów

- Bezproblemowa łączność urządzeń z popularnymi usługami pamięci masowej w chmurze, np. Evernote® i DropBox.
- Dokumenty można przechwytywać, przekształcać w wersje elektroniczne i udostępniać poza biurem lub po prostu skanować i wysłać w wiadomości e-mail w ramach jednej operacji.

Zaawansowane funkcje pracy w sieci

- Uniwersalne możliwości pracy w sieci
- Łączność Wi-Fi i Ethernet
- Obsługa języków drukarki PCL5e/6 i Adobe PostScript umożliwia bezproblemową integrację z zarządzanymi środowiskami sieciowymi.
- Dzięki platformie zdalnego zarządzania usługami e-Maintenance firmy Canon i obsłudze systemu zarządzania wydrukami uniFLOW* (tylko w modelach MF418x i MF419x) firmy Canon drukarki z serii MF410 są doskonale przygotowane do pracy w środowiskach zarządzania usługami druku.

Uproszczona eksploatacja przyjazna dla środowiska

- Dzięki specjalnej konstrukcji kaset firmy Canon, które jednocześnie zastępują wszystkie kluczowe elementy, wymiana tonera nie wpływa na niezawodność i jakość.
- Niski pobór mocy w trybie uśpienia i gotowości
- Automatyczny druk dwustronny redukuje zużycie materiałów eksploatacyjnych
- Inteligentna funkcja automatycznego wyłączenia oszczędza energię



Drukowanie



Kopiowanie



Skanowanie



Faks*



Wi-Fi

* Tylko w modelach MF416dw i MF419x.

Lokalny dystrybutor:

SEMAKOP

kom. 606 45 83 06
tel. 91 43 57 852

Canon

www.semakop.pl

•
Akcesoria opcjonalne

i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x

Moduł podajnika papieru PF44 (dostępny w modelach MF411dw i MF416dw)

- Dodatkowa kasetka na 500 arkuszy papieru; do drukarki można dodać 1 moduł kasetowy.

Moduł podawania z kasety U1 (dostępny w modelach MF418x i MF419x)

- Dodatkowa kasetka na 500 arkuszy papieru; do drukarki można dodać 1 moduł kasetowy.

Zwykła podstawa typu K1

- Umieść podstawę pod urządzeniem, aby zwiększyć jego wysokość.

Moduł czytnika MiCard A2 (dostępny w modelach MF418x i MF419x)

- Wymagany do podłączenia produktów NTware, MiCard PLUS lub MiCard Multi do urządzenia.

Zestaw do druku kodów kreskowych E1 (dostępny w modelach MF418x i MF419x)

- Instaluje czcionki kodów kreskowych umożliwiające drukowanie kodów kreskowych. Ten zestaw (dostarczany w pudełku) zawiera certyfikat dostępu do licencji umożliwiający aktywację.

Zestaw do druku kodów kreskowych E1E (dostępny w modelach MF418x i MF419x)

- Instaluje czcionki kodów kreskowych umożliwiające drukowanie kodów kreskowych. Ten zestaw (dostarczany elektronicznie) zawiera certyfikat dostępu do licencji umożliwiający aktywację.

Zestaw telefoniczny 6 z długim przewodem

- Opcjonalna słuchawka do obsługi faksu.

Czytnik kart pamięci F1 (dostępny w modelach MF418x i MF419x)

- System kontroli kart upraszcza proces logowania w kontekście zarządzania identyfikatorami działów.

Moduł czytnika kart pamięci G1 (dostępny w modelach MF418x i MF419x)

- Ten zestaw jest wymagany do podłączenia czytnika kart pamięci. Składa się z komponentów umożliwiających podłączenie produktów.

Zestaw sterowania I/F C1 (dostępny w modelach MF418x i MF419x)

- Ten zestaw jest wymagany do podłączenia do urządzenia czytników kart lub automatów na monety innych producentów.

i-SENSYS MF411dw i MF416dw



Jednostka główna



**Drukarka + 1
podajnik papieru -
PF44**

i-SENSYS MF418x i MF419x



Jednostka główna



**Jednostka
główna + 1 moduł
podawania z
kasety U1**

Lokalny dystrybutor:

SEMAKOP

kom. 606 45 83 06
tel. 91 43 57 852

www.semakop.pl

Canon

Dane techniczne

i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x

Typ urządzenia	Urządzenie wielofunkcyjne z laserową drukarką monochromatyczną	Interfejsy i oprogramowanie
Dostępne funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i obsługa faksów* (* MF416dw, MF419x)	Typ interfejsu
Drukarka		
Szybkość drukowania	Jednostronne: do 33 str./min (A4) Dwustronne: do 16,8 obr./min (A4)	Zgodność z systemami operacyjnymi
Metoda drukowania	Monochromatyczny druk laserowy	Windows* 10 / Windows* 8.1 / Windows* 8 / Windows* 7 / Server* 2012R2 / Server* 2012 / Server* 2008R2 / Server* 2008 / Server* 2003R2 / Server* 2003 / Vista Mac OS X w wersji 10.6 lub nowszej Linux*
Jakość wydruku	Maks. 1200 x 1200 dpi	Drukowanie:
Rozdzielczość drukowania	600 x 600 dpi	LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Czas wydruku pierwszej strony	Okolo 6,3 s lub mniej	Skanowanie:
Drukowanie dwustronne	Automatyczne	Poczta e-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)
Języki obsługi drukarki	UFRIL, PCL5e, PCL6, Adobe PostScript	Usługi aplikacji TCP/IP:
Czcionki	Liczba czcionek PCL: 45/93 136 czcionek PostScript	Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP przed SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Marginesy wydruku	5 mm od góry, dołu, lewej i prawej 10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty)	Zarządzanie:
Tryb oszczędzania toneru	Tak	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Zaawansowane funkcje drukowania	Bezpieczne drukowanie Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Touch & Print (NFC)* (* MF416dw) Obsługa Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business Android: certyfikat Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business	Zabezpieczenia (sieć przewodowa): Filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa): WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Kopiarka		Presto! Page Manager MF Scan Utility Zdalny interfejs użytkownika (RUI) Narzędzie SSD Zarządzanie identyfikatorami działań Narzędzie do obsługi stanu tonera Konsola administracyjna iV: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń. eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyt liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka. Zgodność z technologią uniFLOW, wbudowany klient logowania do urządzeń uniFLOW*
Szybkość kopiowania	Jednostronne: do 33 str./min (A4) Dwustronne: do 16,8 obr./min (A4)	(* MF418x, MF419x)
Czas druku pierwszej kopii	Okolo 10 s lub mniej	Charakterystyka ogólna
Rozdzielczość kopiowania	Maks. 600 x 600 dpi	Zalecany nakład miesięczny
Tryby kopiowania	Tekst i fotografia, Tekst i fotografia (jakość), Fotografia, Tekst	750-3000 stron miesięcznie (MF411dw, MF416dw) 1000-5000 stron miesięcznie (MF418x, MF419x)
Kopiowanie dwustronne	Dwustronny-dwustronny (automatycznie)	Maks. 50 000 stron miesięcznie*
Liczba kopii	Do 999 kopii	Cyki pracy
Pomniejszanie/powiększanie	25-400% ze zmianą co 1%	Pamięć
Inne funkcje	Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości	Panel sterowania
Skaner		Wymiary z tacami (szer. x dt. x wys.)
Typ	Kolor	390 x 473 x 431 mm (MF411dw, MF416dw) 450 x 472 x 465 mm (MF418x, MF419x)
Rozdzielczość skanowania	Optyczna: maks. 600 x 600 dpi Interpolowana: do 9600 x 9600 dpi	Przestrzeń instalacyjna (szer. x dt. x wys.)
Szybkość skanowania	Jednostronne, tryb monochromatyczny: 33 obr./min (300 x 300 dpi) Jednostronne, tryb kolorowy: 11 obr./min (300 x 300 dpi) Dwustronne, tryb monochromatyczny: 13 obr./min (300 x 300 dpi) Dwustronne, tryb kolorowy: 7 obr./min (300 x 300 dpi)	Masa
Głębokość skanowania kolorów	24 bity / 24 bity (wejście/wyjście)	Okolo 19 kg (MF411dw, MF416dw) Okolo 21,4 kg (MF418x, MF419x)
Odcienie szarości	256 poziomów	Środowisko pracy
Zgodność	TWAIN, WIA	Temperatura: od 10 do 30 Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Maks. szerokość skanowania	216 mm	Źródło zasilania
Skanowanie do wiadomości e-mail	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania	Pobór mocy
Skanowanie do komputera	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania	Maks.: okolo 1160 W Tryb gotowości: okolo 9,4 W (MF411dw, MF416dw), 8,7 W (MF418x, MF419x)
Skanowanie do pamięci USB	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania	Tryb uśpienia: okolo 1,4 W ⁷ Zasilanie wyłączone: 0,1 W lub mniej Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 1,2 kWh/tydzień (230 V)
Skanowanie do serwera FTP	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania	Czas bezczynności przed przejściem w tryb uśpienia: 3-60 min (domyślnie 3 min) Czas bezczynności przed automatycznym wyłączeniem: 4 godz. (domyślnie)
Skanowanie do chmury	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²	Cisnienie akustyczne⁸:
iFAX	ITU-T.37 (MF416dw, MF419x)	Praca: 53 dB podczas drukowania czarno-białego Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności
Faks (MF416dw, MF419x)		Moc akustyczna⁸:
Szybkość pracy modemu	33,6 kb/s (do 3 s/strona ³)	Praca: 70,6 dB lub mniej podczas drukowania czarno-białego Tryb gotowości: 53 dB lub mniej (MF418x i MF419x 52dB)
Tryb odbioru	Tylko faks, przełącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny	Materialy eksploatacyjne
Rozdzielczość faksu	Standardowa: 200 x 100 dpi Dokładna: 200 x 200 dpi Zdjęcie: 200 x 200 dpi Bardzo dokładna: 200 x 400 dpi Wyjątkowo dokładna: 400 x 400 dpi	Kasety
Pamięć telefaksu	Maks. 512 stron ³	Kaseta 719 (2100 stron ⁹) ⁵ Kaseta 719H (6400 stron ⁹) ⁵
Szybkie wybieranie	Maks. 281 pozycji	Akcesoria / elementy dodatkowe
Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 199 pozycji / maks. 199 miejsc docelowych	Elementy
Nadawanie sekwencyjne	Maks. 310 miejsc docelowych	PODAJNIK PAPIERU PF-44 - kaseta na 500 arkuszy (MF411dw, MF416dw)
Kopia zapasowa pamięci	Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (w pamięci flash)	MODUŁ PODAJNIKA KASETOWEGO-U1 - kaseta na 500 arkuszy (MF418x, MF419x)
Faksowanie dwustronne	Tak (wysyłanie i odbiór)	ZESTAW TELEFONICZNY 6 - słuchawka telefoniczna (MF416dw, MF419x)
Inne funkcje	Przekazywanie faksu, podwójny dostęp, zdalny odbiór, PC Fax (tylko TX), DRPD, ECM, automatyczne wybieranie ponowne, raporty aktywności faksu, raporty wyników aktywności faksu, raporty zarządzania aktywnością faksu	ZESTAW DRUKOWANIA KODÓW KRESKOWYCH E1 (MF418x, MF419x) ZESTAW DRUKOWANIA KODÓW KRESKOWYCH E1E (MF418x, MF419x) CZYTNIK KART PAMIĘCI F1 - system dostępu za pomocą fizycznych kart, który umożliwi dostęp do systemu tylko upoważnionym użytkownikom (MF418x, MF419x) MODUŁ CZYTNIKI KART PAMIĘCI G1 (MF418x, MF419x) MiCard Multi - czytnik kart do identyfikacji RFID lub kart magnetycznych z uniFLOW (MF418x, MF419x) MiCard Plus - czytnik kart do identyfikacji RFID lub kart magnetycznych z uniFLOW (MF418x, MF419x) Moduł czytnika MiCard A2 (MF418x, MF419x) ZESTAW INTERFEJSU STEROWANIA KOPIOWANIEM C1 - umożliwia połączenie (CCVI I/F) międzyterminalnym kontroli kopiowania innego klienta a urządzeniami wielofunkcyjnymi w celu obsługi rozwiązań zwrotu kosztów (MF418x, MF419x) ZWYKŁA PODSTAWA TYPU K1 (MF418x, MF419x)
Obsługa nośników		
Typ skanera	Skaner płaski i automatyczny podajnik dokumentów (DAFD)	Przypisy
Podajnik papieru (standardowy)	Kaseta o pojemności 250 arkuszy (MF411dw, MF416dw) Kaseta o pojemności 500 arkuszy (MF418x, MF419x) Taca uniwersalna na 50 arkuszy Podajnik DAADF na 50 arkuszy	¹ Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji. ² Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business. ³ W oparciu o kartę testową standardu ITU-T nr 1. ⁴ Funkcja skanowania przez sieć niedostępna. ⁵ Dystrybucja tylko przez Internet. Linux obsługujące wyłącznie drukowanie. ⁶ Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu. ⁷ W trybie obsługi sieci bezprzewodowej pobór mocy wyniesie 2,1 W. ⁸ Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296. ⁹ W oparciu o normę ISO/IEC 19798. ¹⁰ Drukarka jest dostarczana z kaseta na 2100 stron.
Podajnik papieru (opcjonalny)	Kaseta na 500 arkuszy	
Punkt wyjściowy papieru	Kaseta na 150 arkuszy	
Typy nośników	Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, etykiety, pocztówki, koperty	
Rozmiary nośników	Kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Rozmiary niestandardowe: min. 105 x 148 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm Taca uniwersalna: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki, karty indeksowe, koperty (COM10, Monarch, DL, CS) rozmiary niestandardowe: min. 76,2 x 127 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm Podajnik ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement; rozmiary niestandardowe (szer. x dt.): min. 128 x 139,7 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm Kaseta: od 60 do 128 g/m ² (opcjonalnie i standardowe) Podajnik uniwersalny: 60-163 g/m ² Automatyczny podajnik dokumentów: od 50 do 105 g/m ²	
Gramatura nośników		
Canon Inc.		
canon.com		
Canon Europe		
canon-europe.com		
Polish edition		
© Canon Europa N.V., 2017		

Lokalny dystrybutor:

SEMAKOP

kom. 606 45 83 06
tel. 91 43 57 852

Canon
www.semakop.pl

Proste, a jednocześnie zaawansowane wielofunkcyjne drukarki A4 są doskonałym rozwiązaniem dla małych przedsiębiorstw, w których dużą uwagę przykładana się do elastyczności pracy.

Inteligentne, proste i kompaktowe monochromatyczne wielofunkcyjne drukarki laserowe serii MF410 zapewniają wydruki o profesjonalnej jakości. Obsługują funkcje drukowania, kopiowania, skanowania i faksu*, a także urządzenia przenośne.

i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x



Data rozpoczęcia sprzedaży: czerwiec 2016 r.

Informacje o produkcie:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
i-SENSYS MF411dw	0291C022AA	4549292031874
i-SENSYS MF416dw	0291C013AA	4549292031751
i-SENSYS MF418x	0291C008AA	4549292031690
i-SENSYS MF419x	0291C002AA	4549292031621

Akcesoria opcjonalne:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Moduł podawania z kasety U1	0732A023AA	4960999635620
Podajnik papieru PF-44	3439B001AA	4960999630540
Zestaw telefoniczny 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Zestaw telefoniczny 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Zestaw telefoniczny 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Czytnik kart pamięci F1	4784B001AA	4960999679686
Moduł czytnika kart pamięci G1	5140B001AA	4960999689920
Moduł czytnika MiCard A2	5146B003AA	4549292037081
Zestaw sterowania kopiowaniem I/F C1	5145B001AA	4960999780269
Zestaw drukowania kodów kreskowych E1	5143B001AA	4960999689951
Zestaw drukowania kodów kreskowych E1E UE	5143B002AA	Nie dotyczy (dostawa elektroniczna)
Zwykła podstawa typu K1	6132B001AA	4960999841267

Materiały eksploatacyjne

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Kaseta 719	3479B002AB	4960999650289
Kaseta 719H	3480B002AB	4960999650319

Wymiary / informacje logistyczne:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Sposób pakowania	Liczba w pakiecie	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Masa (kg)
i-SENSYS MF419x i-SENSYS MF418x	0291C002AA 0291C008AA	Pudełko	1	590	565	578	27
		Paleta	8	1180	1130	1156	217
		Pojemnik 40ft HCD	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF416dw i-SENSYS MF411dw	0291C013AA 0291C022AA	Pudełko	1	566	503	545	23
		Paleta	8	1132	1006	1090	185
		Pojemnik 40ft HCD	352	-	-	-	-

Zawartość opakowania

- Jednostka główna
- Canon Cartridge 719
- Przewód zasilający
- Skrócona instrukcja
- Płyta DVD-ROM z oprogramowaniem
- Karta gwarancyjna
- Przewód telefoniczny

* Tylko w modelach MF416dw i MF419x.

Lokalny dystrybutor:

SEMAKOP

kom. 606 45 83 06
tel. 91 43 57 852

Canon
www.semakop.pl