

HSM SECURIO B22 - 5,8 mm



numer produktu	00000000001831121	Pojemność kosza	33 l
EAN	4026631047814	Objętość pojemnika na scinki w arkuszach	217
eclass 7.1	24320706	Szybkość cięcia	80 mm/s
UN/SPSC	44101603	Wydajność na godzinę	46 kg
Obszar zastosowania	Biuro	Poziom głośności (bieg jałowy)	57 dB(A)
Stopień ochrony (DIN 66399)	niewielka	Pobór mocy silnika	440 W
Szerokość cięcia	5.8 mm	Napięcie	230 V
Rodzaj cięcia	paski	Częstotliwość	50 Hz
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-2, O-2, T-2, E-2	Szerokość x wysokość x głębokość	375 x 600 x 310 mm
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ²	17-19	Waga	11,28 kg
Wydajność cięcia w arkuszach 70g/m ²	22-24	Kolor	biały
Niszczony materiał	papier, karta kredytowa, CD/DVD, zszywki, spinacze do papieru		
Szerokość szczeliny	240 mm		

HSM Polska Sp. z o.o. · Emaliowa 28 · 02-295 Warszawa
Tel +48 22 862 23 69/70 · Fax +48 22 862 23 68 · handlowy@hsm.eu · www.hsm.eu

HSM[®]

Lokalny dystrybutor:

SEMAKOP

kom. 606 45 83 06
tel. 91 43 57 852

www.semakop.pl

HSM SECURIO B22 - 3,9 mm



numer produktu	00000000001830121
EAN	4026631047821
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Obszar zastosowania	Biuro
Stopień ochrony (DIN 66399)	niewielka
Szerokość cięcia	3.9 mm
Rodzaj cięcia	paski
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-2, T-2, E-2
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ²	13-15
Wydajność cięcia w arkuszach 70g/m ²	16-18
Niszczony materiał	papier, karta kredytowa, zszywki, spinacze do papieru
Szerokość szczeliny	240 mm

Pojemność kosza	33 l
Objętość pojemnika na scinki w arkuszach	297
Szybkość cięcia	80 mm/s
Wydajność na godzinę	33 kg
Poziom głośności (bieg jałowy)	57 dB(A)
Pobór mocy silnika	440 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Szerokość x wysokość x głębokość	375 x 600 x 310 mm
Waga	11,28 kg
Kolor	biały

HSM Polska Sp. z o.o. · Emaliowa 28 · 02-295 Warszawa
Tel +48 22 862 23 69/70 · Fax +48 22 862 23 68 · handlowy@hsm.eu · www.hsm.eu

HSM[®]

Lokalny dystrybutor:

SEMAKOP

kom. 606 45 83 06
tel. 91 43 57 852

www.semakop.pl

HSM SECURIO B22 - 3,9 x 30 mm



numer produktu	00000000001833121	Szerokość szczeliny	240 mm
EAN	4026631047838	Pojemność kosza	33 l
eclass 7.1	24320706	Objętość pojemnika na ścinki w arkuszach	435
UN/SPSC	44101603	Szybkość cięcia	90 mm/s
Obszar zastosowania	Biuro	Wydajność na godzinę	28 kg
Stopień ochrony (DIN 66399)	wysoka, bardzo wysoka	Poziom głośności (bieg jałowy)	57 dB(A)
Szerokość cięcia	3.9 mm	Pobór mocy silnika	440 W
Długość ścinka	30 mm	Napięcie	230 V
Rodzaj cięcia	Cięcie na ścinki	Częstotliwość	50 Hz
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-4, T-4, E-3, F-1	Szerokość x wysokość x głębokość	375 x 600 x 310 mm
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ²	9-11	Waga	12,52 kg
Wydajność cięcia w arkuszach 70g/m ²	12-14	Kolor	biały
Niszczony materiał	papier, karta kredytowa, zszywki, spinacze do papieru		

HSM Polska Sp. z o.o. · Emaliowa 28 · 02-295 Warszawa
Tel +48 22 862 23 69/70 · Fax +48 22 862 23 68 · handlowy@hsm.eu · www.hsm.eu

HSM[®]

Lokalny dystrybutor:

SEMAKOP

kom. 606 45 83 06
tel. 91 43 57 852

www.semakop.pl

HSM SECURIO B22 - 1,9 x 15 mm



numer produktu	00000000001832121	Szerokość szczeliny	240 mm
EAN	4026631047845	Pojemność kosza	33 l
eclass 7.1	24320706	Objętość pojemnika na ścinki w arkuszach	420
UN/SPSC	44101603	Szybkość cięcia	90 mm/s
Obszar zastosowania	Biuro	Wydajność na godzinę	21 kg
Stopień ochrony (DIN 66399)	wysoka, bardzo wysoka	Poziom głośności (bieg jałowy)	57 dB(A)
Szerokość cięcia	1.9 mm	Pobór mocy silnika	440 W
Długość ścinka	15 mm	Napięcie	230 V
Rodzaj cięcia	Cięcie na ścinki	Częstotliwość	50 Hz
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-5, F-2, E-4, T-5	Szerokość x wysokość x głębokość	375 x 600 x 310 mm
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ²	7-9	Waga	12,47 kg
Wydajność cięcia w arkuszach 70g/m ²	9-11	Kolor	biały
Niszczony materiał	papier, karta kredytowa, zszywki, spinacze do papieru		

HSM Polska Sp. z o.o. · Emaliowa 28 · 02-295 Warszawa
Tel +48 22 862 23 69/70 · Fax +48 22 862 23 68 · handlowy@hsm.eu · www.hsm.eu

HSM[®]

Lokalny dystrybutor:

SEMAKOP

kom. 606 45 83 06
tel. 91 43 57 852

www.semakop.pl

HSM SECURIO B22 - 0,78 x 11 mm



numer produktu	000000000001835121
EAN	4026631050814
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Obszar zastosowania	Biuro
Stopień ochrony (DIN 66399)	bardzo wysoka
Szerokość cięcia	0.78 mm
Długość ścinka	11 mm
Rodzaj cięcia	Cięcie na ścinki
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-6, F-3
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ²	4-5
Niszczony materiał	papier, zszywki, spinacze do papieru
Szerokość szczeliny	240 mm

Pojemność kosza	33 l
Objętość pojemnika na ścinki w arkuszach	338
Szybkość cięcia	90 mm/s
Wydajność na godzinę	10 kg
Poziom głośności (bieg jałowy)	57 dB(A)
Pobór mocy silnika	440 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Szerokość x wysokość x głębokość	375 x 600 x 310 mm
Waga	12,47 kg
Kolor	biały

HSM Polska Sp. z o.o. · Emaliowa 28 · 02-295 Warszawa
Tel +48 22 862 23 69/70 · Fax +48 22 862 23 68 · handlowy@hsm.eu · www.hsm.eu

HSM[®]

Lokalny dystrybutor:

SEMAKOP

kom. 606 45 83 06
tel. 91 43 57 852

www.semakop.pl