

HSM SECURIO C16 - 5,8 mm



numer produktu	00000000001901111
EAN	4026631035606
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Obszar zastosowania	Małe biuro
Stopień ochrony (DIN 66399)	niewielka
Szerokość cięcia	5.8 mm
Rodzaj cięcia	paski
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-2, T-2, E-2
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ²	15-17
Wydajność cięcia w arkuszach 70g/m ²	16-18
Niszczony materiał	papier, karta kredytowa, zszywki, spinacze do papieru

Szerokość szczeliny	225 mm
Pojemność kosza	25 l
Objętość pojemnika na scinki w arkuszach	165
Szybkość cięcia	44 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	55 dB(A)
Pobór mocy silnika	300 W
Napięcie	215-240 V
Częstotliwość	50-60 Hz
Szerokość x wysokość x głębokość	366 x 455 x 258 mm
Waga	4 kg
Kolor	biały

HSM Polska Sp. z o.o. · Emaliowa 28 · 02-295 Warszawa
Tel +48 22 862 23 69/70 · Fax +48 22 862 23 68 · handlowy@hsm.eu · www.hsm.eu

HSM[®]

Lokalny dystrybutor:

SEMAKOP

kom. 606 45 83 06
tel. 91 43 57 852

www.semakop.pl

HSM SECURIO C16 - 3,9 mm



numer produktu	00000000001900111
EAN	4026631035583
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Obszar zastosowania	Małe biuro
Stopień ochrony (DIN 66399)	niewielka
Szerokość cięcia	3.9 mm
Rodzaj cięcia	paski
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-2, T-2, E-2
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ²	12-14
Wydajność cięcia w arkuszach 70g/m ²	13-15
Niszczony materiał	papier, karta kredytowa, zszywki, spinacze do papieru

Szerokość szczeliny	225 mm
Pojemność kosza	25 l
Objętość pojemnika na scinki w arkuszach	225
Szybkość cięcia	44 mm/s
Poziom głośności (bieg jałowy)	55 dB(A)
Pobór mocy silnika	300 W
Napięcie	215-240 V
Częstotliwość	50-60 Hz
Szerokość x wysokość x głębokość	366 x 455 x 258 mm
Waga	4,0 kg
Kolor	biały

HSM Polska Sp. z o.o. · Emaliowa 28 · 02-295 Warszawa
Tel +48 22 862 23 69/70 · Fax +48 22 862 23 68 · handlowy@hsm.eu · www.hsm.eu

HSM[®]

Lokalny dystrybutor:

SEMAKOP

kom. 606 45 83 06
tel. 91 43 57 852

www.semakop.pl

HSM SECURIO C16 - 4 x 25 mm



numer produktu	00000000001902111
EAN	4026631035590
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Obszar zastosowania	Małe biuro
Stopień ochrony (DIN 66399)	wysoka, bardzo wysoka
Szerokość cięcia	4 mm
Długość ścinka	25 mm
Rodzaj cięcia	Cięcie na ścinki
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-4, E-3, T-4, F-1
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ²	5-6
Wydajność cięcia w arkuszach 70g/m ²	6-7

Niszczony materiał	papier, karta kredytowa, zszywki, spinacze do papieru
Szerokość szczeliny	225 mm
Pojemność kosza	25 l
Objętość pojemnika na ścinki w arkuszach	230
Szybkość cięcia	44 mm/s
Pobór mocy silnika	300 W
Napięcie	215-240 V
Częstotliwość	50 Hz
Szerokość x wysokość x głębokość	366 x 455 x 258 mm
Waga	4,5 kg
Kolor	biały

HSM Polska Sp. z o.o. · Emaliowa 28 · 02-295 Warszawa
 Tel +48 22 862 23 69/70 · Fax +48 22 862 23 68 · handlowy@hsm.eu · www.hsm.eu

HSM[®]

Lokalny dystrybutor:

SEMAKOP

kom. 606 45 83 06
 tel. 91 43 57 852

www.semakop.pl