

HSM SECURIO P44i - 5,8 mm



numer produktu	000000000001871121
EAN	4026631058438
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Obszar zastosowania	Dział
Stopień ochrony (DIN 66399)	niewielka
Szerokość cięcia	5.8 mm
Rodzaj cięcia	paski
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-2, O-2, T-2, E-2
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ²	77-79
Wydajność cięcia w arkuszach 70g/m ²	83-85
Niszczony materiał	dyskietka, papier, karta kredytowa, CD/DVD, zszywki, spinacze do papieru, nośniki USB
Szerokość szczeliny	400 mm

Pojemność kosza	205 l
Objętość pojemnika na scinki w arkuszach	1349
Szybkość cięcia	85 mm/s
Wydajność na godzinę	197 kg
Poziom głośności (bieg jałowy)	55 dB(A)
Pobór mocy silnika	1900 W
Napięcie	220-230 V
Częstotliwość	50 Hz
Szerokość x wysokość x głębokość	700 x 1105 x 592 mm
Waga	105 kg
Kolor	biały

HSM Polska Sp. z o.o. · Emaliowa 28 · 02-295 Warszawa
Tel +48 22 862 23 69/70 · Fax +48 22 862 23 68 · handlowy@hsm.eu · www.hsm.eu

HSM[®]

Lokalny dystrybutor:

SEMAKOP

kom. 606 45 83 06
tel. 91 43 57 852

www.semakop.pl

HSM SECURIO P44i - 3,9 mm



numer produktu	000000000001870121
EAN	4026631058421
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Obszar zastosowania	Dział
Stopień ochrony (DIN 66399)	niewielka
Szerokość cięcia	3.9 mm
Rodzaj cięcia	paski
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-2, O-2, T-2, E-2
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ²	61-63
Wydajność cięcia w arkuszach 70g/m ²	67-69
Niszczony materiał	dyskietka, papier, karta kredytowa, CD/DVD, zszywki, spinacze do papieru, nośniki USB
Szerokość szczeliny	400 mm

Pojemność kosza	205 l
Objętość pojemnika na scinki w arkuszach	1845
Szybkość cięcia	85 mm/s
Wydajność na godzinę	156 kg
Poziom głośności (bieg jałowy)	55 dB(A)
Pobór mocy silnika	1900 W
Napięcie	220-230 V
Częstotliwość	50 Hz
Szerokość x wysokość x głębokość	700 x 1105 x 592 mm
Waga	105 kg
Kolor	biały

HSM Polska Sp. z o.o. · Emaliowa 28 · 02-295 Warszawa
Tel +48 22 862 23 69/70 · Fax +48 22 862 23 68 · handlowy@hsm.eu · www.hsm.eu

HSM[®]

Lokalny dystrybutor:

SEMAKOP

kom. 606 45 83 06
tel. 91 43 57 852

www.semakop.pl

HSM SECURIO P44i - 3,9 x 40 mm



numer produktu	000000000001873121
EAN	4026631058452
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Obszar zastosowania	Dział
Stopień ochrony (DIN 66399)	wysoka, bardzo wysoka
Szerokość cięcia	3.9 mm
Długość ścinka	40 mm
Rodzaj cięcia	Cięcie na ścinki
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	O-3, P-4, E-3, T-4, F-1
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ²	43-45
Wydajność cięcia w arkuszach 70g/m ²	48-50
Niszczony materiał	dyskietka, papier, karta kredytowa, CD/DVD, zszywki, spinacze do papieru, nośniki USB

Szerokość szczeliny	400 mm
Pojemność kosza	205 l
Objętość pojemnika na ścinki w arkuszach	2696
Szybkość cięcia	85 mm/s
Wydajność na godzinę	110 kg
Poziom głośności (bieg jałowy)	55 dB(A)
Pobór mocy silnika	1900 W
Napięcie	220-230 V
Częstotliwość	50-60 Hz
Szerokość x wysokość x głębokość	700 x 1105 x 592 mm
Waga	105 kg
Kolor	biały

HSM Polska Sp. z o.o. · Emaliowa 28 · 02-295 Warszawa
Tel +48 22 862 23 69/70 · Fax +48 22 862 23 68 · handlowy@hsm.eu · www.hsm.eu

HSM[®]

Lokalny dystrybutor:

SEMAKOP

kom. 606 45 83 06
tel. 91 43 57 852

www.semakop.pl

HSM SECURIO P44i - 1,9 x 15 mm



numer produktu	000000000001872121
EAN	4026631058445
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Obszar zastosowania	Dział
Stopień ochrony (DIN 66399)	wysoka, bardzo wysoka
Szerokość cięcia	1.9 mm
Długość ścinka	15 mm
Rodzaj cięcia	Cięcie na ścinki
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	O-4, P-5, F-2, E-4, T-5
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ²	25-27
Wydajność cięcia w arkuszach 70g/m ²	30-32
Niszczony materiał	dyskietka, papier, karta kredytowa, CD/DVD, zszywki, spinacze do papieru, nośniki USB

Szerokość szczeliny	400 mm
Pojemność kosza	205 l
Objętość pojemnika na ścinki w arkuszach	2610
Szybkość cięcia	85 mm/s
Wydajność na godzinę	64 kg
Poziom głośności (bieg jałowy)	55 dB(A)
Pobór mocy silnika	1900 W
Napięcie	220-230 V
Częstotliwość	50-60 Hz
Szerokość x wysokość x głębokość	700 x 1105 x 592 mm
Waga	105 kg
Kolor	biały

HSM Polska Sp. z o.o. · Emaliowa 28 · 02-295 Warszawa
Tel +48 22 862 23 69/70 · Fax +48 22 862 23 68 · handlowy@hsm.eu · www.hsm.eu

HSM[®]

Lokalny dystrybutor:

SEMAKOP

kom. 606 45 83 06
tel. 91 43 57 852

www.semakop.pl

HSM SECURIO P44i - 0,78 x 11 mm



numer produktu	000000000001875121	Niszczony materiał	papier, zszywki, spinacze do papieru
EAN	4026631058476	Szerokość szczeliny	400 mm
eclass 7.1	24320706	Pojemność kosza	205 l
UN/SPSC	44101603	Objętość pojemnika na ścinki w arkuszach	2044
Obszar zastosowania	Dział	Szybkość cięcia	85 mm/s
Stopień ochrony (DIN 66399)	bardzo wysoka	Pobór mocy silnika	1900 W
Szerokość cięcia	0.78 mm	Napięcie	220-230 V
Długość ścinka	11 mm	Częstotliwość	50 Hz
Rodzaj cięcia	Cięcie na ścinki	Szerokość x wysokość x głębokość	700 x 1105 x 592 mm
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-6, F-3	Waga	105 kg
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²	17-19	Kolor	biały
Wydajność cięcia w arkuszach 70g/m²	20-22		

HSM Polska Sp. z o.o. · Emaliowa 28 · 02-295 Warszawa
Tel +48 22 862 23 69/70 · Fax +48 22 862 23 68 · handlowy@hsm.eu · www.hsm.eu

HSM[®]

Lokalny dystrybutor:

SEMAKOP

kom. 606 45 83 06
tel. 91 43 57 852

www.semakop.pl

HSM SECURIO P44i - 1 x 5 mm



numer produktu	000000000001874121
EAN	4026631058469
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Obszar zastosowania	Dział
Stopień ochrony (DIN 66399)	bardzo wysoka
Szerokość cięcia	1 mm
Długość ścinka	5 mm
Rodzaj cięcia	Cięcie na ścinki
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-7, F-3
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ²	11
Wydajność cięcia w arkuszach 70g/m ²	13
Niszczony materiał	papier

Szerokość szczeliny	400 mm
Pojemność kosza	205 l
Objętość pojemnika na ścinki w arkuszach	3770
Szybkość cięcia	85 mm/s
Wydajność na godzinę	28 kg
Poziom głośności (bieg jałowy)	55 dB(A)
Pobór mocy silnika	1900 W
Napięcie	220-230 V
Częstotliwość	50-60 Hz
Szerokość x wysokość x głębokość	700 x 1105 x 592 mm
Waga	105 kg
Kolor	biały

HSM Polska Sp. z o.o. · Emaliowa 28 · 02-295 Warszawa
Tel +48 22 862 23 69/70 · Fax +48 22 862 23 68 · handlowy@hsm.eu · www.hsm.eu

HSM[®]

Lokalny dystrybutor:

SEMAKOP

kom. 606 45 83 06
tel. 91 43 57 852

www.semakop.pl